GasAlertClip EXTREME

detector de un gas

H_2S

CO

O_2

SO_2

Hasta tres años de protección continua sin mantenimiento

Como el detector de gases sin mantenimiento más popular y utilizado del mundo, GasAlertClip Extreme ofrece protección continua y confiable. Ofrecido en versiones para dos o tres años, este detector de un solo gas no necesita calibración, cambio de los sensores o la batería, o carga de la batería. Compatible con el sistema automático de prueba MicroDock II, la simplicidad de GasAlertClip Extreme, combinada con sus requisitos mínimos de capacitación y costos de mantenimiento ínfimos, hacen que éste sea uno de los componentes del equipo de protección personal más económicos para los trabajadores de planta y contratistas in situ.

RESISTENTE AL AGUA

Identificación fácil de los gases, con rótulos codificados por color e indicaciones en pantalla LCD:

- Duradero, confiable y fácil de usar, sin tiempo de inactividad
- El mantenimiento de registros es preciso y sencillo, con registro de eventos automático
- Costo de propiedad excepcionalmente bajo

BW Technologies by Honeywell

Wear yellow. Work safe.

Funciones estándar de los productos de BW:

- El diseño compacto y liviano permite que resulte cómodo de llevar
- Resistente al agua
- Compatible con la estación automática de prueba BW MicroDock II
- El autodiagnóstico de todas las funciones verifica el sensor, el estado de la batería, la integridad de los circuitos y las alarmas sonoras/visuales
- Barras de alarma visual brillantes y de gran ángulo
- Funda protectora incorporada a prueba de golpes

Especificaciones de ***GasAlertClip Extreme***

Tamaño	1.1 x 2.0 x 3.2 in. / 2,8 x 5,0 x 8,1 cm
Peso	2.7 oz. / 76 g
Temperatura	H_2S: -40 a +122°F / -40 a +50°C CO: -22 a +122°F / -30 a +50°C SO_2: -22 a +122°F / -30 a +50°C O_2: -4 a +122°F / -20 a +50°C
Humedad	5% a 95% de humedad relativa (sin condensación)
Alarmas	- Visual, vibratoria y sonora (95dB) - Bajo, alto
Pruebas	Autodiagnóstico de todas las funciones en el momento de su activación y cada 20 horas, y prueba automática de la batería cada 2 horas
Vida útil típica de la batería	Dos años (H_2S, CO, SO_2 u O_2) o tres años (H_2S o CO)
Clasificaciones	EMI/RFI: Cumple con la directiva EMC 89/336/EEC IP 66/67
Certificaciones y aprobaciones	Clase I, Div. 1, Gr. A, B, C, D American Bureau of Shipping **ATEX:** CE Ex II 1 G T4 Ex ia IIC T4 **IECEx:** Ex ia IIC T4 **CE:** Conformidad europea
Garantía	2 ó 3 años a partir de la activación (en condiciones de operación normal), además de 1 año de vida útil en depósito

Funciones adicionales de GasAlertClip Extreme:

- La pantalla LCD de seguridad de gran tamaño muestra la vida útil restante en meses, días y horas
- Muestra las exposiciones pico de alarma detectadas a pedido
- Autodiagnóstico diario activado por el usuario
- Alarma vibratoria interna para entornos con alto nivel de ruido
- Registra y transmite eventos de alarma de gas

Opciones y accesorios

Compatible con MicroDock II

Funda a prueba de golpes

Caja a granel de 50 unidades

Conexión de datos IR DataLink

Para obtener la lista completa de accesorios, póngase en contacto con BW Technologies.

Especificaciones ***del sensor***

Gas	Rango de medición	Nivel bajo de alarma[1]	Nivel alto de alarma[1]
Detector de 2 ó 3 años de duración			
H_2S	0 -100 ppm	10 ppm	15 ppm
CO	0 - 300 ppm	35 ppm (30 ppm Reino Unido/UE)	200 ppm
Detector de 2 años solamente			
SO_2	0 - 100 ppm	5 ppm	10 ppm
O_2	0 - 30.0 % por vol.	19.5 %	23.5 %

[1] Los valores de activación de la alarma no son ajustables por el usuario Si se necesitan valores de activación diferentes, indíquelo en el momento del pedido.

Nota: Los sensores de H_2S, CO y SO_2 no necesitan calibración; el sensor de O_2 se autocalibra

Distribuido a nivel local por

BW Technologies by Honeywell

DEBIDO AL AVANCE CONSTANTE EN LA INVESTIGACIÓN Y MEJORAS EN LOS PRODUCTOS, LAS ESPECIFICACIONES SE ENCUENTRAN SUJETAS A CAMBIOS SIN NOTIFICACIÓN PREVIA.

Oficina central
2840 - 2 Avenue S.E.
Calgary, AB, Canadá T2A 7X9
Teléfono: +1-403-248-9226

EE.UU. 1.888.749.8878
Canadá 1.800.663.4164
Australia +61.3.9464.2770

Europa +44 (0)1295 700 300
Francia +33 (0) 442 98 17 70
Medio Oriente +971-4-8871766

China +86 10 6786 7305
Sudeste Asiático +65 6580 3468
Otros países +1-403-248-9226

www.gasmonitors.com info@gasmonitors.com

5523-12-ES

© 2008 Honeywell International Ltd. Todos los derechos reservados.